PLANCHER CHAUFFANT

PLANCHER CHAUFFANT SHOP

Fiche de renseignements

Informations obligatoires pour réaliser l'étude technique de votre plancher chauffant

n° Dossier:

Adresse :

Tél :

Client :

Adresse :

Tél :

[ ] Chantier au chiffrage [ ] Chantier à l'exécution - date prévisionelle d'exécution :

Relevé technique pour dimensionnement

Habitation : [ ] Neuf [ ] Rénovation - Date de construction : .....

Date permis de construire : ..... **[ ] RT2005** **[ ] RT 2012** (nous fournir le Bilan Thermique avec Déperditions pièce par pièce)

Production : [ ] Haute T° [ ] Basse T° [ ] PAC [ ] Chaudière

Mode de fonctionnement : [ ] Chauffant [ ] Chauffant / Rafraîchissant

Système FCS :

Isolation

Locaux inférieurs : [ ]Pièce chauffée (sous-sol) [ ] Terre plein [ ] Vide sanitaire / Sous-Sol / Cave

[ ] Isolé Si oui, Résistance Thermique Isolant (m².K/W) : .....

[ ] Non isolé

Locaux

Surface totale à chauffer (m²) :

SOUS-SOL : ..... RDC : .....

R+1 : ..... R+2 : .....

Nombre de pièces à chauffer : .....

Pièce non chauffée : .....

Hauteur sous plafond : .....

Hauteur de réserve : .....

Revêtement sol : "C"Carrelage, "P"Parquet, "PL" PVC/Lino, "M" Moquette :

CH 1 :	Dressing :	Bureau : .....
CH 2 :	Cellier :	Buanderie : .....
CH 3 :	Salon :	Séjour : .....
CH 4 :	SDB :	Cuisine : .....
Autre à préciser :		

Type d'enrobage du plancher chauffant : **[ ] Chape liquide** **[ ] Mortier de pose**

Sélection produits au détail :

Type de tube : [ ] PER 16 [ ] PER BAO 16 [ ] Multicouche 16

[ ] PER 20 [ ] PER BAO 20 [ ] Multicouche 20

Type de dalle : [ ] A plots [ ] Planes

Epaisseur de dalle :

A plots : [ ] 25+25 (R 0,75) [ ] 42+25 (R 1,25) [ ] 57+25 (R 1,70) [ ] 71+25 (R 2,10)

Plane : [ ] 30 (R 1,35) [ ] 40 (R 1,85) [ ] 48 (R 2,20) [ ] 52 (R 2,40) [ ] 57 (R 2,60) [ ] 69 (R 3,15) [ ] 80 (R 3,70) [ ] 101 (R 4,65) [ ] 120 (R 5,55)

Type collecteur : [ ] Inox à débitmètres [ ] Matériau de synthèse

Type de vannes pour collecteur : [ ] Droites [ ] Coudées

Type d'isolant périphérique : [ ] Nue 5mm [ ] Nue 8mm [ ] Autocollante 8mm

Emplacement Collecteur(s) :

Rappel : pour un fonctionnement optimal, les collecteurs doivent être placés au centre par rapport aux autres pièces

N°1 : N°2 : N°3 :

Date :
Installateur :
Signature :

Date :
Client :
Signature :

DOCUMENT A PHOTOCOPIER ET A RENVOYER AVEC UN PLAN DE LA MAISON A L'ECHELLE POUR TOUTE DEMANDE D'ETUDE A :

PLANCHER CHAUFFANT SHOP - TEL 04 80 80 60 60 - MAIL : info@plancherchauffantshop.com